

PEBBLE

EVOLIS PEBBLE 3

Impresora en color para tarjetas plásticas

Potente, fácil de utilizar y económica, la impresora a todo color **Pebble 3** permite imprimir y personalizar todas sus tarjetas de plástico.

Pebble 3 es una solución completa con su software Cardream3: imprime textos, logos, fotografías, firmas y códigos de barras en tan sólo unos segundos y en muy alta resolución. Además su manejo es tan sencillo como cualquier impresora de oficina.

Con una excelente relación entre calidad y precio, la **Pebble 3** se impone como el máximo referente del mercado entre las impresoras en color para tarjetas plásticas.



- » Tarjetas 0,25 a 1mm
- » Impresión a una cara
- » Velocidad 24 segundos / tarjeta
- » Garantía 2 años cabezal de impresión incluido
- » Sublimación color y transferencia térmica monocromo

A3M

Pebble

La mejor relación calidad/precio del mercado

evolIS



Modo de impresión de tarjetas

- » Sublimación de color y transferencia térmica monocromo
- » Impresión estándar de tarjetas a sangre

Características de impresión

- » Economizador de cinta integrado para impresión en monocromo

Velocidad de impresión

- » 150 tarjetas / hora en color (YMCKO)
- » Hasta 1.000 tarjetas / hora en monocromo¹

Resolución

- » 300 dpi (11,8 puntos / mm)

Colores de impresora disponibles

- » Glaciar, Laguna o Rubí

Software suministrado

- » Cardream3 para creación e impresión de tarjetas
- » Compatible con Windows TM 98, 2000 y Xp

Drivers

- » Para Windows TM NT 95, 98, 4.0, 2000 y Xp / Para Mac TM OS X v 10.2 y 10.3

Garantía

- » Impresora: 2 años
- » Cabezal de impresión: 2 años, número ilimitado de impresiones²

Tipos de Cinta

- » Cinta monocromo: 1.000 tarjetas / rollo (negro, azul, rojo, verde, blanco, dorado, plateado y tinta rascable)
- » Cinta monocromo BlackWAX (para las tarjetas plásticas en ABS y barnices especiales): 1.000 tarjetas/rollo
- » Cinta monocromo negra 2 paneles (KO): 500 tarjetas / rollo
- » Cinta de color 5 paneles (YMCKO): 200 tarjetas / rollo
- » Cinta de color de 1/2 panel (YMCKO): 400 tarjetas / rollo
- » Cinta holograma: 350 tarjetas/rollo

Modo de inserción de tarjetas

- » Automática con cargador o manual mediante la inserción tarjeta a tarjeta

Opciones

- » Codificador magnético HICO/LOCO (3 pistas), ISO 7811, actualizable in situ
- » Puerto serie (disponible según estudio)
- » Cargador de tarjeta a tarjeta
- » Cargador adicional de 100 tarjetas

Otros modelos de impresora Pebble 3

- » Pebble Mag - Impresora con codificador magnético HICO/LOCO - ISO 7811
- » Pebble Smart - Impresora con estación de contactos para tarjetas con chip - ISO 7816-2
- » Pebble Contactless - Impresora con acoplador para tarjetas sin contacto norma ISO 14443A Mifare Standard.

¹ - Bajo condiciones particulares

² - Cláusula asociada al uso de consumibles Evolis

Tipos de tarjetas

Formato de las tarjetas

Tarjetas plásticas PVC, compuesto PVC, PET, ABS y barnices especiales
ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

Grosor de las tarjetas

De 0,25 mm a 1 mm

Capacidad del cargador

300 tarjetas (0,25 mm) - 100 tarjetas (0,76 mm)

Capacidad del receptáculo

150 tarjetas (0,25mm) - 50 tarjetas (0,76 mm)

Códigos de barras residentes

Código 39, código 2/5 interleaved

Fuentes residentes

Arial normal 100, Arial bold 100

Dimensiones de la impresora

Altura: 192 mm - Anchura: 396 mm - Profundidad: 235 mm

Peso de la impresora

5,9 kg

Conexiones

Conectores USB y paralelo tipo Centronics (cables incluidos)

Alimentación

110 ~ 230 Voltios CA, 60 ~ 50 Hz

Entorno

- » Temperaturas mín / máx de funcionamiento: 15° / 30° C
- » Humedad: de 20% a 65% sin condensación
- » Temperaturas mín / máx de almacenamiento: -5° / 70° C
- » Humedad de almacenamiento: de 20% a 70% sin condensación
- » Ventilación de funcionamiento: aire libre

Distribuido por:



Importador Oficial en España

A3M
C/ Diego Hurtado de Mendoza 9 - 28050 Madrid (Spain)
T +34 902 900 651 F +34 912 876 508
www.a3m.eu info@a3m.eu